

CONTADORA DE SEMILLAS POR PESO SEEDMACH® SHW2



SEEDMACH®
TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE LA SEMILLA



DATOS TÉCNICOS

Velocidad de llenado (1.000 semillas)

10-15 seg, según variedad
Hasta 7.000 semillas/min

Precisión de llenado

99%

Variedades de semilla

Desde col hasta calabacín

Precisión de la balanza

0,01 g

Capacidad de la tolva

3 l (bajo pedido 13 l)

Potencia del alimentador

80 W

Dimensiones

55 x 30 x 25 cm

Peso

20 kg

Reglamentación

Marcado CE

Diseñado por



AGROINTEC
www.agrointec.com

AGROINTEC SOLUTIONS Technological Innovation for Agroindustry.

Comercial

Calle Eduardo Vicente, 7
Centro Kunlabori
28028 MADRID
t. +34 618 07 57 21
gestion@agrointec.com

Ingeniería

Calle Regalíz, 6
Pol. Ind. La Celulosa
04007. ALMERÍA
t. +34 950 80 39 98
ingenieria@agrointec.com

**Rápida, fiable, con calibración
automática y generación de
informes.**

CONTADORA DE SEMILLAS POR PESO SEEDMACH® HSW2

La SEEDMACH® HSW2 es una máquina de **conteo de semillas por peso**, de última generación, desarrollada y fabricada en España por Agrotec .

Un equipo de altas prestaciones que, pese a su **gran velocidad de llenado**, ofrece una precisión del 99% y es capaz de llenar más de **5 sobres de 1.000 semillas en un minuto**.

El panel táctil de la HSW2 ofrece un **interfaz gráfico completo e intuitivo**, que permite al usuario **ensavar de manera cómoda y fiable**, minimizando los errores durante el proceso de llenado.



PERFILES DE CALIBRACIÓN

El **software** de la HSW2 permite predeterminar distintos **perfiles de calibración**, en función del tipo de semilla a ensavar, que aumentan la **productividad de los trabajos al reducir los tiempos de configuración y preparación** de los trabajos a desarrollar.



GESTIÓN DE TRABAJOS

La SEEDMACH® HSW2 facilita el **control y manejo de pedidos** a través de su **gestor de trabajos**.

Cada uno de estos **almacena toda la información del producto**: especie, variedad, denominación, lote, etc.; con un detallado **registro de tiempos de envasado y peso exacto** de cada sobre, identificados de manera secuencial, así como el **usuario** que ha realizado el trabajo y el **perfil de calibración** utilizado en dicho trabajo.



FÁCIL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN

El **ergonómico diseño** de la HSW2 permite un **sencillo y rápido mantenimiento periódico** de los distintos elementos que componen este equipo.

Sus distintas partes han sido ideadas para permitir su **desmontaje de forma fácil**, favoreciendo el cambio o sustitución de componentes o la **incorporación de extras y/o futuros módulos**.



ESTÁNDARES DE CALIDAD

Todos los equipos fabricados por Agrotec se diseñan y fabrican en base a las **normativas y directivas vigentes de máquinas** proporcionando la máxima garantía al cumplir con los estándares de **calidad y seguridad**.

www.agrotec.com